

Серия ИБП

СБП11-0,65-2ЛИ

Однофазные источники
бесперебойного питания
(ИБП)
линейно-интерактивные
650 - 2000 ВА

Для сетевого, серверного и другого
IT оборудования.



Задняя панель

1. Входной разъем.
2. Выходные розетки.
3. Интерфейс USB / RJ11.
4. Интерфейс USB / RS-232.
5. Разъемы RJ45.

Характеристики

- Автоматическая стабилизация напряжения
- Функция холодного старта
- Интерфейсы RS-232, RJ45 и USB (выборочно)
- Встроенная функция самодиагностики
- Защита модема, локальной сети и Интернет
- Совместимость с генератором (опция)
- ЖКИ и светодиодная панель (опция)
- Быстрая зарядка батарей
- Автоматическая зарядка батарей в выключенном состоянии ИБП
- Функция автоматического перезапуска
- Дополнительный выходной разъем



ПАРАМЕТРЫ

Модель ИБП		СБП11-0,65ЛИ	СБП11-0,8ЛИ	СБП11-1ЛИ	СБП11-1,4ЛИ	СБП11-2ЛИ
Выходная мощность		650 ВА/390 Вт	800 ВА/480 Вт	1000 ВА/600 Вт	1400 ВА/840 Вт	2000 ВА/1200 Вт
ВХОД						
Номинальное напряжение		220/230/240 В переменного тока				
Диапазон напряжения		от 165 В до 275 В переменного тока				
Диапазон частоты		46 – 54 ± 1 Гц				
ВЫХОД						
Номинальное напряжение		220 В переменного тока ± 10%				
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)		Да				
Коэффициент мощности		0,6				
Выходная частота	Нормальный режим (от сети)	Частота соответствует входной частоте				
	Режим батареи	(50/60 ± 0,5) Гц				
Время переключения		тип. 5 мс				
	Нормальный режим (от сети)	100-120% в течение 3 мин., 120-130% - 30 сек., более 130% - ИБП выключается.				
ЗАЩИТА						
Защита от перенапряжения		320 Дж				
Защита входа		В соответствии со стандартом IEEE 587				
От короткого замыкания		Автоматический выключатель				
Перегрузочная способность	Режим батареи	более 100% ИБП через 3 сек. выключается				
БАТАРЕИ						
Напряжение постоянного тока		12 В				
Конфигурация батарей		1 x 12В/7Ач	1 x 12В/9Ач	1 x 12В/9Ач	2 x 12В/7Ач	2 x 12В/9Ач
Тип		Герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные				
Время резервирования		8 мин. (нагрузка 50%)				
Ток заряда		Макс. 1,5 А				
ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ						
Рабочая температура		От 0 до 40 °С				
Влажность		0 – 90%, без конденсации				
Уровень шума		< 45 дБ				
ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ						
Интерфейсы связи		RS-232 (опция) (порт USB, плата USB, плата SNMP, плата «сухих» контактов)				
Индикаторы		Режим АС (от сети), зарядка АКБ, режим от АКБ, низкий заряд АКБ				
Размеры Ш x Г x В (мм)		101x298x142			149,3x338x162	158x380x198
Вес (кг)		3,55	4,25	4,9	8,0	11,1